


KWC F3E

Bateria elektroniczna ukośna bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F3E | F3EV1001

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



KWC-No.

2030033385

F3E Bateria ukośna DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub do zimnej wody za pomocą wężyka przyłączeniowego z sitkiem. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 6,0 l/min. Aktywowane

Przepływ objętościowy przy 3 barach

0.1 l/s

plukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Pojemnik z baterią litową 6 V (CR-P2) do montażu pod umywalką.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higieniczne
Bezciśnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Plukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Liczba baterii
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napięcie przyłączeniowe
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną
Zużycie prądu
ATT-WS-POWTYPE
System ochronny IP
ATT-WS-ROSETTES

Nie
0.1 l/s
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
Nie
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mosiądz
1 bar
Nie
1
Pilot zdalnego sterowania
Nie
Bateria 6V
Od spodu
1.5 Waltoamper
Bateria
59K
Nie



KWC F3E
Bateria elektroniczna ukośna bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F3E | F3EV1001
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	100 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nie
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5
2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5
2030036849
ACEX9004




Perlator
2000101160
ZAQUA087






PURETHERM Termostat podblatowy
2030012758
PURE0031

Części zamienne



KWC F3E
Bateria elektroniczna ukośna bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F3E | F3EV1001
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Pokrywa 2030041514 ASEX1006 	Uszczelka, czerwony 2030042439 ASEV1002 	Uszczelka, niebieski 2030042440 ASEV1002 	Czujnik, ID 01/00001 2030041447 ASEX1001 
Zestaw części zamiennych 2030042426 ASEX1011 	Kartusz z zaworem elektromagnetycznym 2030003033 EAQFU0001 	Wężyk 2030041501 ASEV1001	Szybkozłączka 2030042441 ASEX1012
Pojemnik na baterię 3600002063 ACEX9023	Bateria litowa 6V 2000104846 EPRTR0008		