


KWC F5E-Therm
Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilacza centralengo

Modell-Linie: F5E | F5ET1006
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



KWC-No.
2030036211
2030036210 Wysięg 155 mm
2030036212 Wysięg 275 mm
2030039530 Wersja z zamontowaną fabrycznie jednostką dezynfekcyjną, wysięg 155 mm
2030039538 Wersja z zamontowaną fabrycznie jednostką dezynfekcyjną, wysięg 215 mm
2030039539 Wersja z zamontowaną fabrycznie jednostką dezynfekcyjną, wysięg 275 mm


Długość wylewki	Dezynfekcja termiczna
215 mm	Tak
155 mm	Tak
275 mm	Tak
155 mm	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
215 mm	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
275 mm	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna

F5E-Therm Termostatyczna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokową obrotową wylewką, do umywalk. Sterowanie optoelektroniczne, uruchamianie poprzez zbliżenie dłoni do czujnika odbiciowego. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Możliwość ręcznej lub automatycznej dezynfekcji termicznej poprzez opcjonalną jednostkę dezynfekcyjną. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie Safe Touch zabezpieczonej przed poparzeniem, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator ze zintegrowanym regulatorem

natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i siłkami, zasłonięty w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 275 mm. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Osobne zasilanie elektryczne za pomocą zasilacza 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenia systemowego AQUA 3000 open.

Dane techniczne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Wstępne ustawienie czasu przepływu
Bezciśnienowy
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna

Tak
0.07 l/s
0.07 l/s
Tak
24 godziny po ostatniej operacji
10 Sekundy
Nie
Tak
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15




KWC F5E-Therm
Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilacza centralengo


Modell-Linie: F5E | F5ET1006
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Średnica dopływu	G 1/2 B
Mechanizm blokujący	TOP-NONCERAMIC
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalny czas przepływu	255 Sekundy
Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Minimalny czas przepływu	1 Sekundy
Sposób mieszania	Z termostatem
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
ATT-WS-POPUPWASTESET	Nie
Napięcie przyłączeniowe	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną	Od tyłu
Zużycie prądu	1.5 Woltampier
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	275 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Natężenie przepływu	0.05 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)


Niezbędne akcesoria



Trawersa montażowa do baterii ściennych F5



Zasilacz



Kabel przedłużający 5 m

KWC F5E-Therm

Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilacza centralnego

Modell-Linie: F5E | F5ET1006

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

2030071303
F5BTX002

2030039477
ACEX9001

2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005

Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5


2030036849
ACEX9004

Podzespół do dezynfekcji termicznej do F5E-Therm

2030039541
ACET9001

Obudowa do perlatora antykradzieżowego




2000104778
ZTAPS0005



Moduł elektroniczny EM5 ID 02050

2030041914
ACET1001

Części zamienne



Wieczko

Pokrętko ustawiania temperatury

Pierścień ograniczający

Termoelement

KWC F5E-Therm
Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilacza centralengo

Modell-Linie: F5E | F5ET1006
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

2030003258
EAQLT0002



Wylewka obrotowa, 160 mm

2030032815
ASXX1002



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009

2030047082
ASXT9003



Perlator


2030012352
ETAPS0037



Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003


2030003296
EAQLT0003



Czujnik, ID 02/00002

2030041459
ASXT9001

2030003300
EAQLT0004



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002