


KWC F5E
Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5E | F5EV1005
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



KWC-No.
2030027922
2030039435
Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

F5E Bateria pionowa DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub do zimnej wody za pomocą wężyka z sitkiem. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6 V (CR-P2) i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator ze

Przepływ objętościowy przy 3 barach
0.08 l/s
0.05 l/s

zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Bezciśnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Liczba baterii
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napięcie przyłączeniowe
Zużycie prądu
ATT-WS-POWTYPE
System ochronny IP
ATT-WS-ROSETTES

Nie
0.1 l/s
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
Nie
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mosiądz
1 bar
Nie
1
Pilot zdalnego sterowania
Nie
Bateria 6V
1.5 Woltoamper
Bateria
59K
Nie



KWC F5E
Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5E | F5EV1005
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	125 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nie
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.05 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne




Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5
2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5
2030036849
ACEX9004




Cokół
2030040334
ACEX1001



Zabezpieczenie przed przekręceniem
2030035383
ACXX1001



PURETHERM Termostat podblatowy
2030012758



Perlator 1,8 l/min
2030041442

KWC F5E
Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5E | F5EV1005
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

PURE0031

ACXX1005

Części zamienne




Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008




Pokrywa

2030041558
ASEX1007



Zatyczka czerwona

2030041951
ASEX1009



Zatyczka niebieska

2030041952
ASEX1010




Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



Bateria litowa 6V

2000104846
EPRT0008




Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002



Wężyk

2030041311
ASXX1005




Szybkozłączka

2030043596
ASEX1013



Prowadnica wody

2030041949
ASEX1008



Czujnik, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005