


KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5S | F5ST2032
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



KWC-No.
2030067154
2030067163
z automatycznym opróżnianiem rury natryskowej
2030067158
Wersja bez opcji podłączenia podzespołu higienicznego
2030067167
z automatycznym opróżnianiem rury natryskowej

F5S-Therm Samozamykająca bateria termostaticzna DN 15 do montażu podtynkowego w puszcze systemowej, do natrysków. Sterowana hydraulicznie, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym samozamykającym kartuszem FRAMIC, termostatem i możliwością podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego, sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Dodatkowa możliwość podłączenia drugiego obejściowego kartusza zaworu magnetycznego do oddzielnego płukania przewodu zimnej wody i do oddzielnego pobierania próbek zimnej lub ciepłej wody. Kartusz samozamykający FRAMIC, łatwy w

Rura spustowa prysznic
Nie
Tak
Nie
Tak
Dezynfekcja termiczna
Tak
Tak
Nie
Nie

serwisowaniu i eliminujący ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielenie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym i zabezpieczonym przed przekręceniem ogranicznikiem temperatury, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby, chromowane rozety z tworzywa sztucznego, zawór zwrotny i sitka. Regulacja głębokości 25 mm.

Dane techniczne
Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wysokość pokrywy
Szerokość pokrywy
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna

Nie
Tak
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Nie
Nie
Niemożliwe
245 mm
190 mm
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
Dostosowany
DN 15






KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5S | F5ST2032
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Średnica dopływu	G 3/4 B
Mechanizm blokujący	TOP-CERAMIC
Materiał obudowy	Stal szlachetna
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalny czas przepływu	35 Sekundy
Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Z termostatem
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznic	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.2 l/s
Podłączenie wody	THREAD
Umiejscowienie zasilania w wodę	Z boku
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Niezbędne akcesoria




R5 Puszka systemowa do podtynkowych baterii z mieszaczem
2030028990
F5BX2001

Akcesoria opcjonalne


KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5S | F5ST2032
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa




Zestaw przedłużający

2030067889
ACXT9001



Moduł higieniczny do F5S-Mix


2030041523
ACST2001



Zestaw do płukania przewodu zimnej wody

2030071564
ACXT2005

Części zamienne




Wieczko

2030003258
EAQLT0002



Pokrętło ustawiania temperatury

2030047082
ASXT9003



Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003



Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004




Przycisk

2030049943
ASST2001



Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003



Rozeta

2030048765
ASET2006




FRAMIC kartusz samozamykający

2030046145
ASSX9001




KWC F5S-Therm
Samozamykająca termostaticzna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5S | F5ST2032
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



Rama montażowa

2030045472
ASXX9004



Panel ze stali szlachetnej

2030050136
ASST2003



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023