


KWC HEAVY-DUTY
Zestaw sanitarny umywalka + miska WC

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806R
Heavy Duty | Urządzenia sanitarne odporne na wandalizm



KWC-No.

2000100956
Wersja z miską sedesową głęboką z lewej strony pod kątem 45°

2000100957
Wersja z miską sedesową głęboką na środku, wymiary 390 x 1000 x 780 mm (szer. x wys. x głęb.)

2000100958
Wersja z miską sedesową głęboką z prawej strony pod kątem 45°, wymiary 700 x 1000 x 670 mm (szer. x wys. x głęb.)

Zestaw sanitarny umywalka+miska WC ze stali szlachetnej, powierzchnia szlifowana matowa, do montażu tyłem do ściany, za którą znajduje się pomieszczenie serwisowe, ze zdalnymi elektronicznymi elementami armatury montowanymi w pomieszczeniu serwisowym. Gwintowane pręty do wandaloodpornego montażu od strony pomieszczenia serwisowego. Stojąca na posadzce kolumna, grubość materiału 2 mm, podwyższona ścianka tylna ze zintegrowaną wylewką wody i przyciskiem piezoelektrycznym z funkcją Start/Stop. Owalna niecka umywalki bezspoinowo połączona z kolumną, syfon z tworzywa sztucznego, odpływ DN 40. Bezspoinowo wspawane zagłębienie do przechowywania papieru toaletowego. Przyspawana lejowa miska WC ze stali szlachetnej, grubość

Pozycja miski WC

Po lewej stronie

W środku

Po prawej stronie

materiału 1,6 mm, z długim do podłogi fartuchem okalającym, umieszczenie miski WC po prawej stronie pod kątem 45°. Krawędź miski zabezpieczona przed ukryciem przedmiotów, uruchomienie spłukiwania za pomocą przycisku piezoelektrycznego, wydajność spłukania certyfikowana zgodnie z EN 997, odpływ tylny poziomy DN 100. Zawór elektromagnetyczny do podłączenia do wody wstępnie zmieszanej lub wody ziemnej. Podtynkowy zbiornik wody z izolacją przed skraplaniem, stała wydajność spłukiwania (9 lub 6 l). Napięcie przyłączeniowe 24 V DC. Zestaw montażowy w komplecie.

Wymiary całkowite 700 x 1000 x 670 mm (szer. x wys. x gł.)
Umieszczenie miski WC po prawej stronie

Dane techniczne

Szerokość obudowy
Panel dostępowy czółowy
Płyta mocująca do podłogi
Średnica dopływu
Materiał
Kod materiałowy
Grubość materiału, obudowa
Grubość materiału, WC
Średnica odpływu
Łączna głębokość
Łączna wysokość
Łączna szerokość
Przelew
Materiał orurowania
Abaterie samozamykające
Średnica uchwytu na papier toaletowy

390 mm
Tak
Nie
DN 15
Stal szlachetna
1.4301
2 mm
1.5 mm
DN 50 / DN 100
669 mm
1.000 mm
699 mm
Nie
Stal szlachetna
Elektryczny
153 mm







KWC HEAVY-DUTY
Zestaw sanitarny umywalka + miska WC

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806R
Heavy Duty | Urządzenia sanitarne odporne na wandalizm

Wzór nakładki	Okrągły kształt
Mydelniczka	Nie
Długość wylewki	83 mm
Wykończenie powierzchni	Matowe
Bateria z wbudowanym perlatozem	Nie
Rodzaje złączek odpływowych	WC
Rodzaj montażu	Montaż na śruby gwintowane
Rodzaje desek WC	NO-SEAT
Rodzaj miski WC	Stojący na podłodze
Górna krawędź komory	850 mm
Głębokość	20 mm
Wysokość miski WC	150 mm
Wysokość miski WC	400 mm
Pozycja miski WC	Po prawej stronie


Niezbędne akcesoria

			
ECC2 Sterownik	ECC2 Sterownik	Zasilacz	Kompaktowy zasilacz systemowy
2000108123 ZA3OP0011	2030016282 ZA3OP0022	2000100375 ZAQUA007	2000102691 ZAQUA094
			
Kabel systemowy	Kabel systemowy	Kabel systemowy	Kabel systemowy
2000100801 ZAQUA077	2000100852 ZAQUA078	2000104272 ZAQUA011	2000104274 ZAQUA012

Części zamienne

KWC HEAVY-DUTY
Zestaw sanitarny umywalka + miska WC

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806R
Heavy Duty | Urządzenia sanitarne odporne na wandalizm



Przycisk piezo

2000104441
EAT300001




Wylewka ścienna DN 15

2000107291
ZTAPS0004



Rozdzielacz elektryczny typu T

2000100853
ZAQUA075



Zawór elektromagnetyczny

2000101328
ZAQUA032



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023