



KWC PURETHERM

Mieszacz z termostatem

Modell-Linie: PURETHERM | PURE0027

Zarządzanie wodą | Mieszacze termostatyczne



KWC-No.
2000111051
DN 15, objętościowe natężenie przepływu 38 l/min przy ciśnieniu przepływu 3 bar (swobodny odpływ)
2000111052
DN 20, objętościowe natężenie przepływu 49 l/min przy ciśnieniu przepływu 3 bar (swobodny odpływ)
2000111053
DN 25, objętościowe natężenie przepływu 84 l/min przy ciśnieniu przepływu 3 bar (swobodny odpływ)

PURETHERM - mieszacz termostatyczny DN 25 dostarczający ciepłą wodę zmieszaną o stałej temperaturze, ze śrubunkami, zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym, siłką uszczelniającą i wylapującą zanieczyszczenia, z pokrętkiem ustawiania temperatury, regulowane w zakresie od 30 do 65°C. Termostat z elementem termorozszerzalnym (wosk), sprężyny ze

Średnica nominalna
DN 15
DN 20
DN 25

stali nierdzewnej, korpus mosiężny surowy, automatyczna blokada antyoparzeniowa, która zapewnia natychmiastowe przerwanie zasilania w wodę gorącą, w przypadku przerwy w zasilaniu w wodę zimną. Natężenie przepływu 84 l/min przy ciśnieniu 3 bary (swobodny wypływ)

Dane techniczne
Połączenie z technologią budynku
Zbiornik wyrównawczy
Sterowanie
Monitor przepływu
Średnica nominalna
Manometr
Rodzaj zasilania
Dezynfekcja termiczna
Rodzaj termostatu
Natężenie przepływu przy ciśnieniu roboczym wolnego wypływu 3 bar

Nie
Nie
Mechaniczny
Nie
DN 25
Nie
Do zdecentralizowanego zasilania
Nie
Montaż natynkowy
84 Litr/minutę